



## GUÍA DE CABLES HORIZONTAL PLÁSTICO 2U ALTA DENSIDAD



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado en termoplástico de alto impacto;</li> <li>• Presenta ancho de 19, de acuerdo con los requisitos de la norma EIA/ECA-310E;</li> <li>• Su tapa móvil abre por arriba o por bajo;</li> <li>• Aberturas en la parte trasera;</li> <li>• Profundidad adecuada para la solución de alta densidad;</li> <li>• Design especial de los organizadores para el controle de los rayos de curvatura;</li> <li>• Con elementos de fijación, impidiendo la salida de los cordones de 2U.</li> </ul>
Altura (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total: 2U</li> <li>• Útil: 65mm</li> </ul>
Ancho (mm)	482mm (19")
Profundidad (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total: 170mm</li> <li>• Frontal: 135mm</li> <li>• Útil: 120 mm</li> </ul>
Color	Negro
Material del Cuerpo del Producto	Termoplástico de Alto impacto UL94V-0
Carga Máxima Permisible (N)	Cat.5e - (192 cables) Cat.6 - (192 cables) Cat.6A - (96 cables)
Tipo de Embalaje	Cartón
	10 piezas

Cantidad por caja  
(carton)

---

Cantidad por caja  
(gift) 01 pieza

---

Garantía 12 meses

---

RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

---

Certificaciones ETL Listed

---

Norma ANSI/TIA-569-C  
EIA/ECA-310-E

---

[Codificación](#)