



## SAI Easy UPS SRV de APC de 6000 VA, 230 V SRV6KI

Llame para más información 934 84 31 00

- Incluye: Cable de señal básico de SAI RS-232, CD con software, Cable USB, Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	6.0Kilovatios / 6.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	6.0Kilovatios / 6.0kVA
Voltaje de salida nominal	230V
Eficacia con carga completa	94.0 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de carga pico	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Derivación	Derivación interna (automática y manual)
Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	40-70 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	Hard wire 3-wire (1P + N + E)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300V
Eficacia con carga completa	94.0 %
Otras tensiones de entrada	220, 240
Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

SAI Easy UPS SRV de APC de 6000 VA, 230 V | SRV6KI | Descargado en 09/16/2020 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía	
Tiempo típico de recarga	3hour(s)
Suministro de carga de baterías (vatios)	373Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería	1124
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Puerto (s) Interfaz	DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	600Julios

Descripción física	
Altura máxima	685mm, 68.5cm
Anchura máxima	190mm, 19.0cm
Profundidad máxima	374mm, 37.4cm
Peso neto	54.0kg
Peso de envío	66.0kg
Altura bruta	910mm, 91.0cm
Anchura bruta	290mm, 29.0cm
Profundidad bruta	495mm, 49.5cm
Color	Negro

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

SAI Easy UPS SRV de APC de 6000 VA, 230 V | SRV6KI | Descargado en 09/16/2020 (EST)

### Descripción medioambiental

Temperatura de Almacenamiento	-15 - 60 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	55.0dBA
Protection Class	IP20

### Conformidad

Aceptaciones	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.