



APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, Universal Sockets

BVX900LI-MS

Llame para más información 934 84 31 00


- Incluye: Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	480 Vatios / 900VA
Potencia máx. configurable (vatios)	480 Vatios / 900VA
Voltaje de salida nominal	230V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(1) IEC 60320 C13
Tiempo de transferencia	6 ms typical : 10 ms maximum
Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	IEC 60320 C14
Longitud de Cable	1.2metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	140 - 300 (230 V) CAV
Número de cables de alimentación	1
Factor de Potencia de Entrada en carga completa	0.53
Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, Universal Sockets | BVX900LI-MS | Descargado en 04/06/2021 (EST)

Baterías y tiempo de autonomía	
Tiempo típico de recarga	8hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería	12 V
Sustitución de la batería	RBC17 
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Capacidad VA/hora de la Batería	108
Runtime	View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página) View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Panel de control	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	273Julios

Descripción física	
Altura máxima	160mm, 16.0cm
Anchura máxima	120mm, 12.0cm
Profundidad máxima	355mm, 35.5cm
Peso neto	6.0kg
Peso de envío	6.5kg
Altura bruta	250mm, 25.0cm
Anchura bruta	197mm, 19.7cm
Profundidad bruta	430mm, 43.0cm
Color	Negro
SCC Codes	10731304404368

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

APC Easy UPS BVX 900VA, 230V, AVR, Universal Sockets | BVX900LI-MS | Descargado en 04/06/2021 (EST)

Descripción medioambiental	
Elevación de Trabajo	0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento	0 - 3000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	40.0dBA
Protection Class	IP20

Conformidad	
Aceptaciones	CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida:50 000 Euros
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.