

**SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR,
salida universal, 230 V****BV800I-MS**

Llame para más información 934 84 31 00



- Incluye: Manual de usuario

Salida	
Capacidad eléctrica de salida	450 Vatios / 800VA
Potencia máx. configurable (vatios)	450 Vatios / 800VA
Voltaje de salida nominal	230V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(4) Universal receptacle
Tiempo de transferencia	6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada	
Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.2metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	170 - 280V
Número de cables de alimentación	1

Baterías y tiempo de autonomía	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	8hour(s)

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Baterías y tiempo de autonomía	
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión	
Panel de control	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje	
Surge energy rating	156Julios

Descripción física	
Altura máxima	93mm, 9.25cm
Anchura máxima	161mm, 16.05cm
Profundidad máxima	305mm, 30.5cm
Peso neto	5.3kg
Peso de envío	5.6kg
Altura bruta	237mm, 23.7cm
Anchura bruta	143mm, 14.3cm
Profundidad bruta	373mm, 37.3cm
Color	Negro
SCC Codes	10731304338373

Descripción medioambiental	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 90 %
Elevación de Trabajo	0 - 2032.1metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	40.0dBA
Protection Class	IP20

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Especificaciones técnicas

SAI EASY UPS BV de APC de 800 VA, AVR, salida universal, 230 V | BV800I-MS | Descargado en 04/22/2021 (EST)

Life Is On



Conformidad	
Aceptaciones	CE
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.