

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta de administración de red para facilitar el UPS, 1 fase

AP9544

Descripción General

Presentación	<p><p>The Network Management Card for Easy UPS On-Line (AP9544) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS Online through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.</p><p>A 12-month support contract, that allows the customer to access future firmware updates, is included with purchase of the card*. Upon expiration of the provided support contract the purchase of a new support contract license is required to access future firmware updates and gain the additional benefits of fast access to new features, priority support and rapid cybersecurity updates. Choose "License" under "This product is compatible with" to learn more about the Support Contract Licenses available.</p><p>*The NMC Firmware must be V2.5 or later. Find the latest Firmware in the Software and Firmware section below.</p></p>
---------------------	---

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
--------------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo de Producto o Componente	Módulo de red
--------------------------------------	---------------

Equipo Suministrado	Manual de usuario Cable USB
----------------------------	--------------------------------

Físico

Altura	4,4 cm
---------------	--------

Ancho	5,2 cm
--------------	--------

Profundidad	8,0 cm
--------------------	--------

Peso del producto	0,05 kg
--------------------------	---------

Preferencia de montaje	No preference
-------------------------------	---------------

Tipo de montaje	No se puede montar en rack
------------------------	----------------------------

Conformidad

Estándares	CISPR 32 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2
-------------------	--

Certificaciones de Producto	Clase A de la FCC ICES-003 VCCI clase A AS/NZS
------------------------------------	---

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento -5...45 °C

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 pies

Humedad relativa 0...95 %

Temperatura ambiente de almacenamiento -15...65 °C

Altitud de almacenamiento 0,00...15240,00 m

Humedad relativa de almacenamiento 0...95 %

Comunicaciones y manejo

Tipo de red de comunicación 10/100/1000BASE-T

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en el paquete 1 1

Paquete 1 Altura 5,0 cm

Paquete 1 Ancho 17,0 cm

Paquete 1 Longitud 24 cm

Paquete 1 Peso 300 g

Tipo de unidad de paquete 2 BB1

Número de unidades en el paquete 2 44

Paquete 2 Altura 49 cm

Paquete 2 Ancho 35 cm

Paquete 2 Longitud 62 cm

Paquete 2 Peso 13,2 kg

Tipo de unidad de paquete 3 P06

Número de unidades en el paquete 3 352

Paquete 3 Altura 114,9 cm

Paquete 3 Ancho 97 cm

Paquete 3 Longitud 97 cm

Paquete 3 Peso 125,6 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS UE Conforme [Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Información sobre exenciones de RoHS [Sí](#)

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía 2 years repair or replace

Reemplazo(s) recomendado(s)